

## 微型轴承

### 密封式2RS--

#### 参数信息:



密封式2RS : -

#### 外形尺寸 (mm) :

|             |      |
|-------------|------|
| d :         | 5    |
| D :         | 9    |
| B :         | 2.5  |
| B1 :        | 3    |
| r(1)(最小) :  | 0.15 |
| r1(1)(最小) : | 0.15 |

#### 额定载荷(N) :

|       |     |
|-------|-----|
| Cr :  | 430 |
| Cor : | 168 |

#### 额定载荷{kgf} :

|       |    |
|-------|----|
| Cr :  | 44 |
| Cor : | 17 |

#### 极限转速(rpm) :

|          |       |
|----------|-------|
| 脂润滑ZZ :  | 50000 |
| 脂润滑2RS : | -     |
| 油润滑 :    | 60000 |

#### 安装尺寸(mm) :

|          |      |
|----------|------|
| da(最小) : | 6.2  |
| db(最大) : | 6    |
| Da(最大) : | 7.8  |
| Db(最小) : | 8.2  |
| ra(最大) : | 0.15 |
| rb(最大) : | 0.15 |

#### 重量(g) :

|        |      |
|--------|------|
| 开放型 :  | 0.5  |
| 防尘盖型 : | 0.58 |

